



85342282

## Датчик руху "Комфорт" 2.2мS.1 білий

### Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

### Функції

- процесор керований режим роботи

### Відключення

час і мунітету ~ 10 s

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)  
Зона виявлення, прямокутної форми ~ 8 x 12 m

### Діагностика

Дальність, фронтальна ~ 8 m

### Виявлення

Кількість виявлених річів 3  
Кут виявлення, який встановлюється 45...90 °

### Матеріали

Колір Білий  
Матеріал термопласт

### Розміри

Складна висота 34 mm  
Номінальна висота установки 2,2 m

### Керування освітленням

Яскравість корегується ~ 5...1000 lx, денна операція

#### Налаштування

Освітленість, корегується	так
Відповідна чутливість регулюється	так
Чутливість, встановлюється	10...100 %
Коротко часовий режим	200 ms
Час затримки	~ 180 s
Час затримки, що регулюється	~ 10 s...30 mn
Значення 50% для попередження про відключення	30 s

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
- з захистом від демонтажу	

#### Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

#### Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1