



85241188

## Кнопка для вставки жалюві S.1/B.x пол.бі лизна матова

### Функції

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Час руху жалюві | 2 min |
|-----------------|-------|

### Основні електричні характеристики

|                    |      |
|--------------------|------|
| Номинальна напруга | 12 V |
| Частота            | - Hz |

### Вимірювання

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Відносна вологість (без конденсації) | 0...65 % (без конденсації) |
|--------------------------------------|----------------------------|

### Виявлення

- добровільне дотримання

### Матеріали

|          |                  |
|----------|------------------|
| Колір    | Болярна бі лизна |
| Матеріал | термопласт       |

### Монтаж

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Монтаж | з'єднання хомутом |
|--------|-------------------|

### Налаштування

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Час регулювання ламелей                   | (регулюється) 50 ms...2,5 s |
| Мінімальний час повороту ламелі           | ~ 250 ms                    |
| Час затримки, що регулюється              | 0...500 s                   |
| Зміна положення ламелі натиском на кнопку | < 0,4 s                     |

### Обладнання

|  |         |
|--|---------|
| Самостійне зберігання протягом 2 хв по натисканню кнопки | > 0,4 s |
| Час перемикання для зміни напрямку                       | < 0,6 s |

**Безпека**

---

- з захистом від демонтажу

---

**Умови використання**

---

Робоча температура -5...45 °C

---

**Ідентифікація**

---

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Головна лінійка дизайну (розробки) | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Вторинна лінійка дизайну           | Berker S.1         |

---