



Скляний сенсор 1-канал., "Комфорт", пол.бі лизна, TS Sensor R.3

75141850

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	12,5 mA
--------------------	---------

Вимірювання

- передача значення діаметру, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм	ні
------------	----

Матеріали

Колір	Болярна бі лизна
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Скло
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина	23 mm
Висота	152 mm
Ширина	81 mm

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	2
З захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

Безпека

Захист виконання ІР	IP20
Без галогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури	

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	KNX
--------------------------	-----