



Скляний сенсор 2-канал., "Комфорт", конфігуруємий, пол.бі лизна, TS Sensor R.1

75142160

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	12,5 mA
--------------------	---------

Вимірювання

- передача значення дії вимірювання, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Скло
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина	23 mm
Висота	152 mm
Ширина	81 mm

Керування LED лампами

LED	з сині мLED праці та 4 білих LED статусу
-----	------------------------------------------

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	4
З захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Безгалогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури	

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	KNX - Berker R.1 - configured
Вторинна лінійка дизайну	KNX