



Скляний сенсор 2-канал., "Комфорт", пол.бі лизна, TS
Sensor R.3

75142850

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Функції

З регулятором кімнатної температури так

Керування та індикатори

З LED індикацією так

Потужність

Поточне споживання 12,5 mA

Вимірювання

- передача значення діаметру, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм ні

Матеріали

Колір Болярна бі лизна
Колір RAL RAL 9010 - Білий
Матеріал Скло
Зовнішній вигляд поверхні глянцевий

Розміри

Глибина 23 mm
Висота 152 mm
Ширина 81 mm

Керування LED лампами

LED	з сині mLED праці та 4 білих LED статусу
-----	--

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	4
З захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Безгалогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури	

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	KNX
--------------------------	-----