



Скляний сенсор 3-канал., "Комфорт", конфігуруємий, пол.бі лизна, TS Sensor R.1

75143160

#### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

#### Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

#### Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

#### Потужність

Поточне споживання	12,5 mA
--------------------	---------

#### Вимірювання

- передача значення дії вимірювання, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

#### Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

#### Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Скло
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

#### Розміри

Глибина	23 mm
Висота	152 mm
Ширина	81 mm

#### Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

#### Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

#### Обладнання

Кількість точок керування	6
З захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Без галогену	ні

#### Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури	

#### Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	KNX - Berker R.1 - configured
Вторинна лінійка дизайну	KNX