



Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри,
пол.бі лизна, TS Sensor R.1

75643050

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Функції

З регулятором кімнатної температури так

Керування та індикатори

З LED індикацією так

Потужність

Поточне споживання 23 mA

Вимірювання

- передача значення вимірювання, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм так

Матеріали

Колір Болярна бі лизна
Колір RAL RAL 9010 - Білий
Матеріал Скло
Зовнішній вигляд поверхні глянцевий

Розміри

Глибина 23 mm
Висота 152 mm
Ширина 81 mm

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Налаштування

- Кнопка щонастроюється як одно чи двохклавішна

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	8
---------------------------	---

Захистом від крадіжки / демонтажу	так
-----------------------------------	-----

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Без галогену	ні
--------------	----

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	KNX
--------------------------	-----