



Сенсор 3-кан з регулюванням темп-ри,
конфігуруємий, п.бі лизна, TS Sensor R.1

75643150

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Функції

З регулятором кімнатної температури так

Керування та індикатори

З LED індикацією так

Потужність

Поточне споживання 23 mA

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм так

Матеріали

Колір маркування 105,105,105
Колір Болярна бі лизна
Колір RAL RAL 9010 - Білий
Матеріал Скло
Зовнішній вигляд поверхні гляцевий

Розміри

Глибина 23 mm
Висота 152 mm
Ширина 81 mm

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Налаштування

- Кнопка щоразу настроюється як одно чи двохклавна

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	8
Захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

Безпека

Захист виконання ІР	IP20
Безгалогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	KNX - Berker R.3 - configured
Вторинна лінійка дизайну	KNX