



Клавішний сенсор 'Комфорт', 1-каналний,
нержавіюча сталь, V.IQ

75161593

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Функції

З регулятором кімнатної температури ні

Керування та індикатори

З LED індикацією так

Кількість кнопок 1

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм ні

Матеріали

Колір ліній і діючих частин Нержавіюча сталь

Колір Нержавіюча сталь

Колір RAL RAL 9022 -

Матеріал Перлинно-світло-сірий

Матеріал Нержавіюча сталь

Розміри

Складна висота 16,7 mm

Висота 88,5 mm

Ширина 88,5 mm

Керування LED лампами

LED з синім LED праці та 2 білих LED статусу (поля для маркування підсвічуються)

Налаштування

| | |
|--|------------|
| Підтримуваний режим конфігурації | system, PB |
| - Кнопка щоразу настроюється як одно чи двохклавна | |

Комплект поставки

| | |
|----------------------|----|
| З шинним з'єднувачем | ні |
|----------------------|----|

Акcesуари в комплекті

- для установки в стандартні однократні монтажні коробки

Обладнання

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Кількість точок керування | 2 |
| З захистом від крадіжки / демонтажу | так |

Безпека

| | |
|----------------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
| Без галогену | ні |
| - з захистом від демонтажу | |

Умови використання

| | |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

Ідентифікація

| | |
|--------------------------|-----|
| Вторинна лінійка дизайну | KNX |
|--------------------------|-----|