



Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контакті в, сталевий лак,  
16A/250В К.5

47087004

#### Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

#### Електричний струм

Вимірювальний струмвиток	30 mA
Номинальний струм	16 A
Стійкість до ударних струмів	250 A (8/20) s
Опір короткому замиканню (з запобіжником 20 AgL)	3 kA

#### Відключення

Час спрацювання	30 ms
-----------------	-------

#### Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

#### Матеріали

Колір	Нержавіюча сталь
Колір RAL	RAL 9022 - Перлинно-світло-сірий
Матеріал / Дизайн	лакований
Матеріал	Пластик/метал

#### Розміри

Глибина занурення	31,9 mm
-------------------	---------

**Монтаж**

---

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

---

**Підключення**

---

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

---

**Безпека**

---

Клас захисту ІК від механічних ударів	07
Захисне виконання ІР	IP20

---