



Датчик руху 180град., 320Вт, 2MSysto білий

WS050

#### Функції

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Віддалена робота      | ні |
| З функцією перемикача | ні |

#### Основні електричні характеристики

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 230 В |
| Частота            | 50 Hz |

#### Потужність

|  |            |
|--|------------|
| Макс. потужність для ламп розжарювання | 60 / 320 W |
|--|------------|

#### Ємність

|  |  |
|--|--|
| Кількість модулів для істалації інших виробів в2 |  |
|--|--|

#### Виявлення

|  |                    |
|--|--------------------|
| Кут охоплення                            | 180 °              |
| Тип сенсора                              | датчик присутності |
| Максимальна фронтальна ширина досяжності | 10 m               |
| Максимальна бокова ширина досяжності     | 5 m                |

#### Матеріали

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Колір     | Білий             |
| Колір     | білий             |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий  |
| Матеріал  | Полікарбонат (PC) |

#### Розміри

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Глибина встановленого виробу       | 51,6 mm        |
| Висота встановленого виробу        | 45 mm          |
| Висота монтажу                     | 1100 / 1300 mm |
| Розміри(довжина x ширина x висота) | 45x45x51.6     |
| Ширина встановленого виробу        | 45 mm          |

#### Керування освітленням

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Чутливість фотоелемента | 4 / 400 Lux |
|-------------------------|-------------|

#### Монтаж

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Максимальна висота монтажу | 1,2 m |
|----------------------------|-------|

#### Підключення

|               |           |
|---------------|-----------|
| Тип контактів | Без       |
| Тип з'єднання | Гвинтовий |

#### Налаштування

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Затримка увімкнення                | 2 s         |
| Діапазон регулювання часу затримки | 2с до 30 хв |
| Затримка вимкнення                 | 30 mn       |

#### Безпека

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 07   |
| Захисне виконання ІР                  | IP20 |

#### Ідентифікація

|       |       |
|-------|-------|
| Серія | systo |
|-------|-------|