



Клавішний сенсор з рег. темп-ри і дисплеєм,
5-канал., пол.бі лизна-matt, B.IQ

75665599

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
- з таймером кімнатної температури та 2-тижневими функціями таймера	

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
Кількість кнопок	5
- текстовий дисплей (ASCII-формат)	
- з 2 додатковими кнопками на дисплеї	

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиції вимірювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта	
--	--

Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт

Розміри

Висота	178,8 mm
Ширина	88,5 mm

Керування LED лампами

LED	з синіми mLED працює та 10 білих LED статусу (поля для маркування підсвічуються)
-----	--

Налаштування

- Кнопка щир настрокється як одно чи двухклаві щна
- прог рамований з ETS2, V1.2a

Комплект поставки

З щинним з'єднувачем ні

Аксессуары в комплекті

- для установки в стандартні однократні монтажні коробки

Обладнання

Тип конфігурації Laserdruck

Безпека

Без галогену ні
- з захистом від демонтажу

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

Ідентифікація

Статус-реліз 2.6
Вторинна лінійка дизайну KNX