



Клавішний сенсор з рег. темп-ри і дисплеєм, 5-канал., алюміній, B.IQ

75665594

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
- з таймером кімнатної температури та 2-тижневими функціями таймера	

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
Кількість кнопок	5
- текстовий дисплей (ASCII-формат)	
- з 2 додатковими кнопками на дисплеї	

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиції вимірювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта	
--	--

Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

Матеріали

Колір RAL	RAL 9006 - Білий алюміній
Матеріал	Алюміній

Розміри

Складовна висота	16,7 mm
Висота	178,8 mm
Ширина	88,5 mm

Керування LED лампами

LED	з синіми mLED працює та 10 білих LED статусу (поля для маркування підсвічуються)
-----	--

Налаштування

- Кнопка щоразу настроюється як одно чи двохклавішна
 - програмований з ETS2, V1.2a
-

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем ні

Акcesуари в комплекті

- для установки в стандартні однократні монтажні коробки
-

Безпека

Без галогену ні

- з захистом від демонтажу
-

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

Ідентифікація

Статус-релі з 2.6
Вторинна лінійка дизайну KNX
