



Клавішний сенсор з рег. темп-ри і дисплеєм,
4-канал., скло - чорний, B.IQ

75664592

Архітектура

| | |
|-------------------------|-----------|
| Технічні характеристики | 4 клавіші |
|-------------------------|-----------|

Функції

| | |
|---|-----|
| З регулятором кімнатної температури | так |
| - з таймером кімнатної температури та 2-тижневими функціями таймера | |

Керування та індикатори

| | |
|---------------------------------------|-----|
| З LED індикацією | так |
| Кількість кнопок | 4 |
| - текстовий дисплей (ASCII-формат) | |
| - з 2 додатковими кнопками на дисплеї | |

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

| | |
|------------|-----|
| З дисплеєм | так |
|------------|-----|

Матеріали

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Колір ліній діючого | скло чорне |
| Колір RAL | RAL 9005 - Черний бурштин |
| Матеріал | Скло |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|------------------|----------|
| Складовна висота | 16,7 mm |
| Висота | 149,2 mm |
| Ширина | 88,5 mm |

Налаштування

- Кнопка щир настрочується як одно чи двухклавішна
 - програмований з ETS2, V1.2a
-

Аксесуари в комплекті

- для установки в стандартні однократні монтажні коробки
-

Обладнання

| | |
|---------------------------|----|
| Кількість точок керування | 10 |
|---------------------------|----|

Безпека

| | |
|-------------|----|
| Безгалогену | ні |
|-------------|----|

- з захистом від демонтажу
-

Умови використання

| | |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

Ідентифікація

| | |
|--------------------------|-----|
| Статус-реліє | 2.6 |
| Вторинна лінійна дизайну | KNX |
