



Клавішний сенсор з рег. темп-ри і дисплеєм,
5-канал., скло - чорний, B.IQ

75665592

Функції

| | |
|---|-----|
| З регулятором кімнатної температури | так |
| - з таймером кімнатної температури та 2-тижневими функціями таймера | |

Керування та індикатори

| | |
|------------------|-----|
| З LED індикацією | так |
| Кількість кнопок | 5 |

- текстовий дисплей (ASCII-формат)
- з 2 додатковими кнопками на дисплеї

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиції вимірювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

| | |
|------------|-----|
| З дисплеєм | так |
|------------|-----|

Матеріали

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Колір ліній діючого вимірювання | скло чорне |
| Колір RAL | RAL 9005 - Чорний бурштин |
| Матеріал | Скло |

Розміри

| | |
|------------------|----------|
| Складовна висота | 16,7 mm |
| Висота | 178,8 mm |
| Ширина | 88,5 mm |

Керування LED лампами

| | |
|-----|--|
| LED | з синім mLED праці та 10 білих LED статусу (поля для маркування підсвічуються) |
|-----|--|

Налаштування

- Кнопка щоразу настроюється як одно чи двохклавішна
 - програмований з ETS2, V1.2a
-

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем ні

Акcesуари в комплекті

- для установки в стандартні однократні монтажні коробки
-

Безпека

Без галогену ні

- з захистом від демонтажу
-

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

Ідентифікація

Статус-реліє 2.6
Вторинна лінійка дизайну KNX
