



Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor

75142134

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	12,5 mA
--------------------	---------

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм	ні
------------	----

Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір	Алюміній
Колір RAL	RAL 9006 - Білий алюміній
Матеріал	Скло

Розміри

Глибина	37,7 mm
Глибина	5,7 mm
Розміри (Ш x В x Г)	86 x 160 x 5,7 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm

Керування LED лампами

LED	з сині мLED праці та 4 білих LED статусу
-----	--

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	4
З захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури	

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	KNX - Berker TS Sensor - configured
Вторинна лінійка дизайну	KNX