



Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', пол.бі лизна, TS Sensor

75143830

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
|-------------|---------------------|

Функції

| | |
|-------------------------------------|-----|
| З регулятором кімнатної температури | так |
|-------------------------------------|-----|

Керування та індикатори

| | |
|------------------|-----|
| З LED індикацією | так |
|------------------|-----|

Потужність

| | |
|--------------------|---------|
| Поточне споживання | 12,5 mA |
|--------------------|---------|

Вимірювання

- передача значення діаметру, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

| | |
|------------|----|
| З дисплеєм | ні |
|------------|----|

Матеріали

| | |
|---------------------------|------------------|
| Колір | Болярна бі лизна |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Скло |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|---------------------|-------------------|
| Глибина | 37,7 mm |
| Глибина | 5,7 mm |
| Розміри (Ш x В x Г) | 86 x 160 x 5,7 mm |
| Висота | 160 mm |
| Ширина | 86 mm |

Монтаж

| | |
|--------|---------------------------|
| Монтаж | для вертикального монтажу |
|--------|---------------------------|

Комплект поставки

| | |
|----------------------|-----|
| З шинним з'єднувачем | так |
|----------------------|-----|

Обладнання

| | |
|---------------------------|---|
| Кількість точок керування | 6 |
|---------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| З захистом від крадіжки / демонтажу | так |
|-------------------------------------|-----|

Умови використання

| | |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

| | |
|--------------------------|-----|
| Вторинна лінійка дизайну | KNX |
|--------------------------|-----|