



Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, пол.бі лизна, TS Sensor

75144930

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	12,5 mA
--------------------	---------

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм	ні
------------	----

Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір	Болярна бі лизна
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Скло
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина	37,7 mm
Глибина	5,7 mm
Розміри (Ш x В x Г)	86 x 160 x 5,7 mm
Висота	160 mm
Ширину	86 mm

Монтаж

Монтаж для вертикального монтажу

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем так

Обладнання

Кількість точок керування 8

Захистом від крадіжки / демонтажу так

Тип конфігурації Laserdruck

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки) KNX - Berker TS Sensor - configured

Вторинна лінійка дизайну KNX