



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри,
конфігуруємий, пол.бі лизна, TS Sensor

75642130

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
|-------------|---------------------|

Функції

| | |
|-------------------------------------|-----|
| З регулятором кімнатної температури | так |
|-------------------------------------|-----|

Керування та індикатори

| | |
|------------------|-----|
| З LED індикацією | так |
|------------------|-----|

Потужність

| | |
|--------------------|-------|
| Поточне споживання | 23 mA |
|--------------------|-------|

Вимірювання

- передача значення діаметру, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

| | |
|------------|-----|
| З дисплеєм | так |
|------------|-----|

Матеріали

| | |
|---------------------------|------------------|
| Колір маркування | 105,105,105 |
| Колір | Болярна бі лизна |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Скло |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|---------------------|-------------------|
| Глибина | 37,7 mm |
| Глибина | 5,7 mm |
| Розміри (Ш x В x Г) | 86 x 160 x 5,7 mm |
| Висота | 160 mm |
| Ширин | 86 mm |

Керування LED лампами

| | |
|-----|--|
| LED | з сині мLED праці та 4 білих LED статусу |
|-----|--|

Монтаж

| | |
|--------|---------------------------|
| Монтаж | для вертикального монтажу |
|--------|---------------------------|

Налаштування

- Кнопка щонастроюється як одно чи двохклавна

Комплект поставки

| | |
|----------------------|-----|
| З шинним з'єднувачем | так |
|----------------------|-----|

Обладнання

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Кількість точок керування | 6 |
| Захистом від крадіжки / демонтажу | так |
| Тип конфігурації | Laserdruck |

Безпека

| | |
|-----------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
| Безгалогену | ні |

Умови використання

| | |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Головна лінійка дизайну (розробки) | KNX - Berker TS Sensor - configured |
| Вторинна лінійка дизайну | KNX |