



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри,
конфігуруємий, чорний, TS Sensor

75642135

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

Вимірювання

- передача значення діючого вимірювання, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

Матеріали

Колір ліній діючого	скло чорне
Колір	Чорний
Колір RAL	RAL 9005 - Черний бурштин
Матеріал	Скло
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Глибина	37,7 mm
Глибина	5,7 mm
Розміри (Ш x В x Г)	86 x 160 x 5,7 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm

Керування LED лампами

LED	з сині mLED праці та 4 білих LED статусу
-----	--

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Налаштування

- Кнопка щонастроюється як одно чи двохклавна

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	6
Захистом від крадіжки / демонтажу	так
Тип конфігурації	Laserdruck

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Безгалогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури	

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	KNX - Berker TS Sensor - configured
Вторинна лінійка дизайну	KNX