



Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри,  
пол.бі лизна, TS Sensor

75643030

**Архітектура**

Тип монтажу внутрішня установка

**Функції**

З регулятором кімнатної температури так

**Керування та індикатори**

З LED індикацією так

**Потужність**

Поточне споживання 23 mA

**Вимірювання**

- передача значення димірування, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

**Екран**

З дисплеєм так

**Матеріали**

Колір Болярна бі лизна  
Колір RAL RAL 9010 - Білий  
Матеріал Скло  
Зовнішній вигляд поверхні глянцевий

**Розміри**

Глибина 37,7 mm  
Глибина 5,7 mm  
Розміри (Ш x В x Г) 86 x 160 x 5,7 mm  
Висота 160 mm  
Ширина 86 mm

#### Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

#### Налаштування

- Кнопка щонастроюється як одно чи двохклавішна

#### Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

#### Обладнання

Кількість точок керування	8
---------------------------	---

Захистом від крадіжки / демонтажу	так
-----------------------------------	-----

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Без галогену	ні
--------------	----

#### Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

#### Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	KNX
--------------------------	-----