



Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контакті в, 16А/250В,
антрацит, Q.x

47086086

Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

Електричний струм

Вимірвальний струмвитоку	30 mA
Номинальний струм	16 A
Стійкість до ударних струмів	250 A
Опір короткому замиканню(з запобіжником 20 AgL)	3 kA

Відключення

Час спрацювання	30 ms
-----------------	-------

Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

Матеріали

Колір	антрацит
Колір RAL	RAL 7021 - Чорно-сірий
Матеріал / Дизайн	лакований
Матеріал	термопласт

Розміри

Глибина занурення	31,9 mm
-------------------	---------

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	02
Захисне виконання ІР	IP20

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	Berker Q.3
--------------------------	------------
