



Вимикач 2-пол. зі знаками I -0, з
можл.пі дсві чування, 2MSysto бі лий, 10A/250B

WS009



Архітектура

Тип управління	Вимикач
Кількість полюсів	2 P

Конфігурація

- 2 полюса

Керування та індикатори

Сигнальна лампочка	так
- Ні	

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 В
Частота	50/60 Hz

Електричний струм

Номинальний струм	10 AX
-------------------	-------

Ємкість

Кількість модулів для істалації в виробі в2

Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Полікарбонат (PC)

Розміри

Глибина встановленого виробу	33 mm
Висота встановленого виробу	45 mm
Розміри(довжина x ширина x висота)	45x45x33
Ширина встановленого виробу	45 mm

Монтаж

Тип монтажу	різноманітні
-------------	--------------

Підключення

Тип контактів	2 - полюсний
Тип з'єднання	QuickConnect

Стандарти

Директиви	EN 60669-1
-----------	------------

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	07
Захисне виконання ІР	IP31D

Умови використання

Робоча температура	-10...35 °C
Температура зберігання / транспортування	-10...50 °C

Ідентифікація

Серія	systo
-------	-------