



Вимикач 1-тактовий, 1НВ+1НЗ, з полем для надпису,
1MSysto білий, 10А/250В

WS031



Архітектура

Кількість клавіш	1
------------------	---

Керування та індикатори

Сигнальна лампочка	як додаткова опція
--------------------	--------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 В
Частота	50/60 Hz

Електричний струм

Номинальний струм	10 А
-------------------	------

Ємкість

Кількість модулів для істалації в інших виробі в 1	
--	--

Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Полікарбонат (PC)
Матеріал	Полікарбонат (PC)

Розміри

Глибина встановленого виробу	33 mm
Висота встановленого виробу	45 mm
Розміри(довжина x ширина x висота)	22.5x45x33
Ширина встановленого виробу	22 mm

Монтаж

Тип монтажу	різноманітні
-------------	--------------

Підключення

Тип контактів	1N3 + 1NB
Тип з'єднання	QuickConnect

Стандарти

Директиви	EN 60669-1
-----------	------------

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	07
Захисне виконання ІР	IP31D

Умови використання

Робоча температура	-10...35 °C
Температура зберігання / транспортування	-10...50 °C

Ідентифікація

Серія	systo
-------	-------