



Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри,  
конфігуремий, алюміній, TS Sensor

75643134

#### Функції

З регулятором кімнатної температури	так
-------------------------------------	-----

#### Керування та індикатори

З LED індикацією	так
------------------	-----

#### Потужність

Поточне споживання	23 mA
--------------------	-------

#### Вимірювання

- передача значення діючого режиму, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

#### Екран

З дисплеєм	так
------------	-----

#### Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір	Алюміній
Колір RAL	RAL 9006 - Білий алюміній
Матеріал	Скло

#### Розміри

Глибина	37,7 mm
Глибина	5,7 mm
Розміри (Ш x В x Г)	86 x 160 x 5,7 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm

#### Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

#### Налаштування

- Кнопка щоразу настроюється як одно чи двохклавна

#### Комплект поставки

З шинним з'єднувачем так

#### Обладнання

З захистом від крадіжки / демонтажу так

Тип конфігурації Laserdruck

#### Безпека

Захисне виконання IP IP20

Без галогену ні

#### Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

#### Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки) KNX - Berker TS Sensor - configured

Вторинна лінійка дизайну KNX