



TRB302B



### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

### Функції

Зйомний модуль шини	ні
- функція скидання (до заводських налаштувань)	

### Керування та індикатори

Сигнальна лампочка	так
- Активація, наприклад, через перемикач, кнопка, датчик вітру, датчик опадів, таймер	
- з кнопкою конфігурації	

### Зв'язок

Категорія приймача	2
- з двома незалежними, що живляться мережею бінарними входами з сухими контактами	

### Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

### Напруга

Вхідна напруга	5 V
Робоча напруга	230 V AC

### Електричний струм

Кількість кілоампер електричного струму на вході	2
Вхідний струм для кожного входу	0,03 mA

### Частота

Частота передачі	868 MHz
Частота радіопередачі	868,3 MHz

#### Довжина

Максимальна довжина дроту до кнопок	5 mm
-------------------------------------	------

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,9 W
--	-------

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

#### Досяжність

Максимальна досяжність	30 мв приміщенні /100 мна вільному просторі
------------------------	---

#### Матеріали

Колір	Сірий камінь
-------	--------------

Колір RAL	RAL 7035 - Світло-сірий
-----------	-------------------------

#### Розміри

Розміри (довжина x ширина x висота)	48 x 53 x 30 mm
-------------------------------------	-----------------

Розміри (x B)	53 x 27 mm
---------------	------------

#### Монтаж

Тип монтажу	скритий
-------------	---------

Монтаж	для монтажу за вставками в/у
--------	------------------------------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup>
--	---------------------------

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup>
--	---------------------------

Перетин струмопровідної жили	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------------

#### Кабель

Довжина цифрового кабелю що розширюється до макс.	10 m
---	------

Довжина лінії	20 cm
---------------	-------

#### Обладнання

Кількість радіоканалів	2
------------------------	---

#### Використовуйте

Тривалість імпульсу	мін. 50 ms
---------------------	------------

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------