



## Вимикач 1-канальний з/у IP55, 3В KNX quicklink

TRE301



### Архітектура

Кількість клавіш	1
Тип монтажу	Зовнішній монтаж

### Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Керування та індикатори

- робочі зони, які можна налаштовувати як одну або дві робочі зони  
- з кнопкою конфігурації

### Зв'язок

Категорія приймача	2
- з 1 бінарним входом для сухих контактів	

### Електричний струм

Кількість кілоамперів електричного струму на вході	1
--	---

### Частота

Частота передачі	868 MHz
Частота радіопередачі	868,3 MHz

### Довжина

Максимальна довжина дроту до кнопок	3 mm
-------------------------------------	------

### Досяжність

Максимальна досяжність	30 мв приміщенні / 100 м на відкритому просторі
------------------------	---

**Акумулятор**

Термін служби батареї [роки в]	~ 5
--------------------------------	-----

**Матеріали**

Колір	Болярна білизна
Колір RAL	RAL 9010 - Білий

**Розміри**

Висота встановленого виробу	76 mm
Ширини встановленого виробу	49 mm

**Монтаж**

Тип монтажу	зовнішнього монтажу
Монтаж	для вертикального та горизонтального монтажу

**Кабель**

Довжина цифрового кабелю	макс. 3 m
--------------------------	-----------

**Обладнання**

Кількість радіо каналів	2
-------------------------	---

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP55
-----------------------	------

**Умови використання**

Робоча температура	-10...55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20...70 °C