



85342129

## Датчик руху 2.2мQ.x пол.бі лизна

### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

### Функції

- процесор керований режим роботи

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Зона виявлення, прямокутної форми	~ 8 x 12 м

### Діапазон

Дальність, фронтальна	~ 8 м
-----------------------	-------

### Виявлення

Кількість виявлених рівнів	3
Кут виявлення, який встановлюється	кожна сторона ~ 45...90 °

### Матеріали

Колір	Болярна білий
Матеріал	термопласт

### Розміри

Складна висота	34 mm
Номінальна висота установки	2,2 м

### Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx , денна операція
------------------------	--------------------------------

### Налаштування

Освітлення корегується	так
Відповідна чутливість регулюється	так
Чутливість, встановлюється	10...100 %
Час затримки	~ 180 s
Значення 50% для попередження про відключення	30 s

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP20
- з захистом від демонтажу	

**Умови використання**

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

**Ідентифікація**

Застосування	Керування світлом
Вторинна лінійка дизайну	Berker Q.3