



Розетка з з/к з зах.ві д ді тей з LED-пі дсві ткою
16A/250В, чорна, R.x

41092045

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип | згідно з DIN 49440 |
| Тип монтажу | внутрішня установка |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальна напруга | 250 V AC |
| Частота | 50/60 Hz |
| Номинальний струм | 16 A |

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Потужність

| | |
|--------------------|--------------------|
| Споживання енергії | 0.25 Вт/0.35 ВА VA |
|--------------------|--------------------|

Кришка, двері

| | |
|----------|-------------------|
| Накладка | Центральна кришка |
|----------|-------------------|

Виявлення

- інтегрований датчик яскравості, який вмикає пі дсвітлення в сутінках і вимикається, коли достатня яскравість

Матеріали

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Колір ліній ді зайну | чорний |
| Колір | Чорний |
| Колір RAL | RAL 9005 - Черний бурштин |
| Матеріал | термопласт |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|-------------------|-------|
| Глибина занурення | 32 mm |
|-------------------|-------|

Керування освітленням

| | |
|---------------------------|--------|
| Яскравість відключення | ~ 4 lx |
| Яскравість по включенню | ~ 2 lx |
| Яскравість світла (білий) | 0,2 cd |

Монтаж

| | |
|--------|----------------------|
| Монтаж | з розпірними лапками |
|--------|----------------------|

Підключення

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Переріз провoda (не гнучкий) | макс. 2,5 mm ² |
| Зажими для підключення | згiдно з VDE 0620-1 |

Налаштування

| | |
|--------------------|------------|
| Параметр затінення | R1_czarny |
| Параметр | R1_schwarz |

Обладнання

| | |
|---|------------|
| Тип конфігурації | Laserdruck |
| - додаткова перевага при поєднанні розетки з підсвіткою | |

Безпека

| | |
|----------------------|------|
| Захисне виконання IP | IP20 |
|----------------------|------|

Інструкція

| | |
|---------------------|--|
| Інформаційний текст | Обережно! Елементи із спеціальною вставкою прихованого монтажу. Центральні вставки з світлодіодами ориєнтації і не сумісні з стандартними розетками. |
|---------------------|--|