



Розетка з з/к подвійна ці льна, 16А/250В,
пол.бі лизна, R.1

47282089

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип | згідно з DIN 49440 |
| Тип монтажу | внутрішня установка |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальна напруга | 250 V AC |
| Частота | 50/60 Hz |
| Номинальний струм | 16 A |

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Кришка, двері

| | |
|----------|----------------|
| Накладка | Сплошна кришка |
|----------|----------------|

Матеріали

| | |
|---------------------------|------------------|
| Колір | Болярна бі лизна |
| Колір | білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | термопласт |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|------------------|-------|
| Складення висота | 22 mm |
|------------------|-------|

Монтаж

| | |
|--------|----------------------|
| Монтаж | з розпірними лапками |
|--------|----------------------|

Підключення

| | |
|------------------------|---------------------|
| Зажими для підключення | згідно з VDE 0620-1 |
|------------------------|---------------------|

Безпека

Захисне виконання I P

IP20
