



### Датчик руху, 2.2м, чорний, R.1/R.3

85342131

#### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

#### Функції

- процесор керований режим роботи

#### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Зона виявлення, прямокутної форми	~ 8 x 12 m

#### Діапазон

Дальність, фронтальна	~ 8 m
-----------------------	-------

#### Виявлення

Кількість виявлених рішень	3
Кут виявлення, який встановлюється	кожна сторона ~ 45...90 °

#### Матеріали

Кольори і дія	чорний
Кольор	Чорний
Матеріал	термопласт

#### Розміри

Складна висота	34 mm
Номінальна висота установки	2,2 m
Діаметр	57,6 mm

#### Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx, денна операція
------------------------	-------------------------------

#### Налаштування

Освітленість, корегується	так
Відповідна чутливість регулюється	так
Чутливість, встановлюється	10...100 %
Час затримки	~ 180 s
Значення 50% для попередження про відключення	30 s

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
- з захистом від демонтажу	

#### Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------