



Релейний вимикач з панеллю для готельних карток  
R.1/R.3 чорний 10A/230В

16402045

#### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	230 V
Номинальна напруга	230 V AC
Частота	50/60 Hz

#### Електричний струм

Індуктивне навантаження при $\cos \varphi = 0,6$	макс. 6 A
--	-----------

#### Потужність

Трансформатор звичайного типу	1500 VA
Електронні трансформатори	1500 W

#### Матеріали

Колір лінії ді зайну	чорний
Колір	Чорний
Колір RAL	RAL 9005 - Черний буршгин
Матеріал	Пластик/метал
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

#### Розміри

Глибина	57,3 mm
Глибина занурення	32 mm
Ширин картки	макс. 55 mm
Товщина картки	0,8..1,2 mm
Висота	69,5 mm
Ширин	69,5 mm

#### Керування люмінесцентними лампами

Компактні люмінесцентні лампи	500 W
- при паралельному включенні	1500 W

#### Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 1500 W

#### Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

#### Підключення

Гвинтові зажими (макс.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Налаштування

Час затримки поступово регулюється 0, 15, 30, 60 s  
- з потенціометром для поступової настройки часу затримки

#### Безпека

Захисне виконання I P IP20

#### Умови використання

Робоча температура -5...50 °C  
Температура зберігання / транспортування -25...70 °C (зберігання при > 45 °C знижує термін служби)

#### Ідентифікація

Застосування Керування світлом