



Релейний вимикач з панеллю для готельних карток
R.1/R.3 чорний 10A/230В

16402045

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
|-------------|---------------------|

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 230 V |
| Номинальна напруга | 230 V AC |
| Частота | 50/60 Hz |

Електричний струм

| | |
|---|-----------|
| Індуктивне навантаження при $\cos \phi = 0,6$ | макс. 6 A |
|---|-----------|

Потужність

| | |
|-------------------------------|---------|
| Трансформатор звичайного типу | 1500 VA |
| Електронні трансформатори | 1500 W |

Матеріали

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Колір лінії ділянки | чорний |
| Колір | Чорний |
| Колір RAL | RAL 9005 - Черний бурштин |
| Матеріал | Пластик/метал |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|-------------------|-------------|
| Глибина | 57,3 mm |
| Глибина занурення | 32 mm |
| Ширинка картки | макс. 55 mm |
| Товщина картки | 0,8..1,2 mm |
| Висота | 69,5 mm |
| Ширинка | 69,5 mm |

Керування люмінесцентними лампами

| | |
|-------------------------------|--------|
| Компактні люмінесцентні лампи | 500 W |
| - при паралельному включенні | 1500 W |

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 1500 W

Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

Підключення

Гвинтові зажими (макс.) 2 x 2,5 mm²

Налаштування

Час затримки поступово регулюється 0, 15, 30, 60 s
- з потенціометром для поступової настройки часу затримки

Безпека

Захисне виконання I P IP20

Умови використання

Робоча температура -5...50 °C
Температура зберігання / транспортування -25...70 °C (зберігання при > 45 °C знижує термін служби)

Ідентифікація

Застосування Керування світлом