



Релейний вимикач з панеллю для готельних карток  
R.1/R.3 пол.бі лизна 10A/230В

16402089

**Архітектура**

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

**Основні електричні характеристики**

Номинальна напруга	230 V
Номинальна напруга	230 V AC
Частота	50/60 Hz

**Електричний струм**

Індуктивне навантаження при $\cos \varphi = 0,6$	макс. 6 A
--	-----------

**Потужність**

Трансформатор звичайного типу	1500 VA
Електронні трансформатори	1500 W

**Матеріали**

Колір	Болярна білizza
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик/метал
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

**Розміри**

Глибина	57,3 mm
Глибина занурення	32 mm
Ширина картки	макс. 55 mm
Товщина картки	0,8...1,2 mm
Висота	69,5 mm
Ширина	69,5 mm

**Керування люмінесцентними лампами**

Компактні люмінесцентні лампи	500 W
- при паралельному включенні	1500 W

**Керування лампами розжарювання**

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 1500 W

**Монтаж**

Монтаж з розпірними лапками

**Підключення**

Гвинтові зажими (макс.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Налаштування**

Час затримки поступово регулюється 0, 15, 30, 60 s  
- з потенціометром для поступової настройки часу затримки

**Безпека**

Захисне виконання I P IP20

**Умови використання**

Робоча температура -5...50 °C  
Температура зберігання / транспортування -25...70 °C (зберігання при > 45 °C знижує термін служби)

**Ідентифікація**

Застосування Керування світлом