



Розетка з з/к з кришкою зі знаком Розетка,  
пол.бі лизна матова, 16A/250B S.1/B.x

47861949

#### Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

#### Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

#### Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
- з кришкою щораз зачиняється	

#### Матеріали

Колір	Болярна бі лизна
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт

#### Розміри

Глибина занурення	32 mm
-------------------	-------

#### Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

#### Підключення

Перетин струмопровідної жили	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	05
Захисне виконання ІР	IP20

**Ідентифікація**

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1