



HA466

Архітектура

Тип управління	Двигий шток
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні
---------------------	----

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	380 / 415 V
---	-------------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	1000 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія B	2500 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	800 A
Номинальний струм	2500 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	100 kA
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	50 kA
Номинальний робочий струм AC21 категорія A	2500 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	800 A
Номинальний робочий струм по AC23 категорії A	800 A
Дозволений робочий струм по AC23 категорії A	800 A

Потужність

Номинальна потужність до 660 В, 50 Гц	185 kW
Активна потужність при 380/415 В, 50 Гц	450 kW
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	615 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полк	205 W

Витривалість

Кількість механічних процесів	4000
-------------------------------	------

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Монтаж

Тип монтажу	Задня панель
-------------	--------------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	2 x 300 мм ²
Тип з'єднання	роз'єм

Обладнання

Моторпривід опціонально	ні
-------------------------	----

Стандарти

Європейська директива WEEE	не пов'язаний
----------------------------	---------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP00
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...70 °C
--------------------	-------------