



Вимикач з пі дсві чуваннямуні версальний Lumina,
срі бний, 10AX/230В

WL0222

Основні електричні характеристики

| | |
|-----------------------|-------|
| Но мі нальна напруг а | 250 В |
| Но мі нальна напруг а | 250 V |
| Но мі нальний струм | 10 AX |

Електричний струм

| | |
|---------------------|-------|
| Но мі нальний струм | 10 AX |
|---------------------|-------|

Матері али

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Колі р | Срі бний |
| Колі р RAL | RAL 9006 - Бі лий алюмі ні й |
| Матері ал / Дизайн | лакований |
| Матері ал | Пластик/метал |

Розмі ри

| | |
|-------------------|-------|
| Глибина | 42 mm |
| Глибина занурення | 26 mm |
| Висота | 71 mm |
| Ширина | 71 mm |

Мнтаж

| | |
|-------|-----------------------|
| Мнтаж | з розпі рними лапками |
|-------|-----------------------|

Пі дключення

| | |
|---------------|-----------------------|
| Тип з'єднання | Штекерне пі д'єднання |
|---------------|-----------------------|

Стандарти

| | |
|---------|------------|
| Дрзволи | EN 60669-1 |
|---------|------------|

Безпека

| | |
|-----------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
|-----------------------|------|

Умови використання

Температура зберігання / транспортування -10...50 °C
