



294411

Архітектура

Тип блоку управління	Поворотно-нажимний
----------------------	--------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	230 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Робоча напруга	230 V AC
- тест напруги можливий без демонтажу	

Запобіжник

Запобіжник	захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
------------	---

Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори	20...420 VA
Втрати потужності при повному навантаженні	~ 4 W
Електронні трансформатори	20...420 W

Вимірювання

Додатковий вхід	з входом для підключення блоку в розширення для універсального поворотного диммера
-----------------	--

Матеріали

Колір ліній дізайну	чорний
Колір	Чорний
Матеріал	Пластик

Розміри

Глибина занурення	24 mm
Вісьовий розмір	4 mm

Керування LED лампами

Регульовані 230В LED лампи	3...100 W
----------------------------	-----------

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи	20...420 W
---	------------

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Перетин струмопроводної жили	0,5...4 mm ²
------------------------------	-------------------------

Безпека

Без галогену	так
--------------	-----

Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки)	Serie 1930/Glas