



2909

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	230 V
Частота	50 Hz

Напруга

Робоча напруга	230 V AC
----------------	----------

Запобіжник

Запобіжник	коротке замикання та перевантаження (механічний запобіжник)
------------	---

Потужність

Споживання енергії (режим очікування)	~ 0,2 W
---------------------------------------	---------

Матеріали

Колір	Не передбачено
Матеріал	Пластик/метал

Розміри

Глибина занурення	31 mm
Висота розміру	4 mm

Керування LED лампами

Регульовані 230V LED лампи	3...40 W
----------------------------	----------

Керування лампами розжарювання

230V лампи розжарювання та галогенові лампи	20...200 W
---	------------

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Тип навантаження	Універсальний
Перетин струмопровідної жили	max. 1 x 0,5...2,5 mm ²

Обладнання

- включення по передньому фронту

Безпека

Безгалогену	так
-------------	-----

Температура

Температура навколишнього середовища	-5...45 °C
--------------------------------------	------------

Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом
Вторинна лінійка дизайну	Керування світлом, Димання електроніка