



296110

### Архітектура

Тип блоку управління	Поворотно-нажимний
----------------------	--------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	230 V
Частота	50/60 Hz

### Напруга

Робоча напруга	230 V AC
- тест напруги можливий без демонтажу	

### Запобіжник

Запобіжник	захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
------------	---

### Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори	20...420 VA
Втрати потужності при повному навантаженні	~ 4 W
Електронні трансформатори	20...420 W

### Вимірювання

Додатковий вхід	з входом для підключення блоку в розширення для універсального поворотного диммера
-----------------	--

### Матеріали

Колір	Не передбачено
Матеріал	Пластик/метал

**Розміри**

Глибина занурення	24 mm
Вісь розмір	4 mm

**Керування LED лампами**

Регульовані 230В LED лампи	3...100 W
----------------------------	-----------

**Керування лампами розжарювання**

230В лампи розжарювання та галогенові лампи	20...420 W
---	------------

**Монтаж**

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

**Підключення**

Перетин струмопровідної жили	0,5...4 mm <sup>2</sup>
------------------------------	-------------------------

**Безпека**

Без галогену	так
--------------	-----

**Ідентифікація**

Застосування	Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом