



FWB62N

## Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

## Електричний струм

Номинальний струм	125 А
-------------------	-------

## Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
Кількість замків в дверей	1

## Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Листова сталь

## Розміри

Глибина занурення	161 mm
Глибина встановленого виробу	165 mm
Внутрішня глибина	156 mm
Висота встановленого виробу	950 mm
Висота установки	950 mm
Ширина встановленого виробу	550 mm
Ширина в модулях	24
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

## Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

## Підключення

Кількість входних кабелів	8
---------------------------	---

**Обладнання**

Кількість рядів щита	10
Кількість секцій щита	2
Кількість рядів	10
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	09
Захисне виконання ІР	IP44
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	ні