



FWB64N

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Електричний струм

Номинальний струм	125 А
-------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
Кількість замків в дверей	1

Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Листова сталь

Розміри

Глибина занурення	161 mm
Глибина встановленого виробу	165 mm
Внутрішня глибина	156 mm
Висота встановленого виробу	950 mm
Висота установки	950 mm
Ширина встановленого виробу	1050 mm
Ширина в модулях	48
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	16
---------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів щита	18
Кількість секцій щита	4
Кількість рядів	18
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	09
Захисне виконання ІР	IP44
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	ні