



FWB74N

### Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

### Електричний струм

Номинальний струм	125 А
-------------------	-------

### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм та
Кількість замків в дверей	1

### Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Листова сталь

### Розміри

Глибина встановленого виробу	165 mm
Внутрішня глибина	156 mm
Висота встановленого виробу	1100 mm
Висота установки	1100 mm
Ширину встановленого виробу	1050 mm
Ширину в модулях	48
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

### Підключення

Кількість входних кабелів	16
---------------------------	----

**Обладнання**

Кількість рядів щита	22
Кількість секцій щита	4
Кількість рядів	22
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	09
Захисне виконання ІР	IP44
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	ні