



Вимикач 2-клатві шний Lumina, бі лий, 10AX/230В

WL0040

Архі тектура

| | |
|---------------------|---|
| Кі лькі сть клаві ш | 2 |
|---------------------|---|

Керування та і ндикатори

| | |
|---------------------|----|
| Сиг нальна лампочка | ні |
|---------------------|----|

Основні електричні характеристики

| | |
|----------------------|-------|
| Номі нальна напруг а | 250 В |
| Номі нальна напруг а | 250 V |
| Номі нальний струм | 10 AX |

Електричний струм

| | |
|--------------------|-------|
| Номі нальний струм | 10 AX |
|--------------------|-------|

Матері али

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Колі р | Бі лий |
| Колі р | бі лий |
| Колі р RAL | RAL 9016 Транспортний бі лий |
| Матері ал | Пластик/метал |
| Зовні шні й вигляд поверхні | г лянцевий |

Розмі ри

| | |
|-------------------|-------|
| Глибина | 42 mm |
| Глибина занурення | 26 mm |
| Висота | 71 mm |
| Ші рина | 71 mm |

Мнтаж

| | |
|-------|-----------------------|
| Мнтаж | з розпі рними лапками |
|-------|-----------------------|

Пі дключення

| | |
|---------------|-----------------------|
| Тип з'єднання | Штекерне пі д'єднання |
|---------------|-----------------------|

Стандарти

| | |
|--------|------------|
| Дзволи | EN 60669-1 |
|--------|------------|

Безпека

| | |
|-----------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
|-----------------------|------|

Умови використання

| | |
|--|-------------|
| Температура зберігання / транспортування | -10...50 °C |
|--|-------------|
