



Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina,  
білий, 16A/230В

WL0610

#### Архітектура

|                  |   |
|------------------|---|
| Кількість клавіш | 1 |
|------------------|---|

#### Основні електричні характеристики

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 250 В |
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальний струм  | 10 АХ |

#### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 10 АХ |
|-------------------|-------|

#### Матеріали

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Колір                     | Білий                       |
| Колір                     | білий                       |
| Колір RAL                 | RAL 9016 Транспортний білий |
| Матеріал                  | Пластик/метал               |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий                   |

#### Розміри

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Глибина           | 42 mm |
| Глибина занурення | 26 mm |
| Висота            | 71 mm |
| Ширина            | 71 mm |

#### Монтаж

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Монтаж | з розпірними лапками |
|--------|----------------------|

#### Підключення

|               |       |
|---------------|-------|
| Тип з'єднання | гвинт |
|---------------|-------|

#### Стандарти

|         |            |
|---------|------------|
| Дозволи | EN 60669-1 |
|---------|------------|

**Безпека**

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP44 |
|-----------------------|------|

---

**Умови використання**

---

|  |             |
|--|-------------|
| Температура зберігання / транспортування | -10...50 °C |
|--|-------------|

---