



Volta.Hybrid: щит в/у, 24мод. + 2 панелі для ММ
пластикові двері

VU602WWH

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	30
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Білий RAL9010
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Поліестерол (PS)
Поверхня	Оцинкований

Розміри

Глибина занурення	90 mm
Глибина встановленого виробу	94,5 mm
Внутрішня глибина	91,5 mm
Висота встановленого виробу	880,5 mm
Висота установки	865 mm
Дрвжина	880,5 mm
Ширина встановленого виробу	348 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів в щита	2
Кількість рядів в	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK05
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура	-40...40 °C
--------------------	-------------