



Трансформатор струму вимірковальний,
розмір BG1254, 3000/5A, 15VA, клас-1

SRG30005

Архітектура

Тип монтажу	Ді на рейка або на закріпленій панелі
-------------	---------------------------------------

Функції

Клас точності	1
---------------	---

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	3 kV
-----------------------------	------

Електричний струм

Максимальний первинний струм	3000 A
Максимальний вторинний струм	5 A
Первинний струм	3000 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	16 W
--	------

Розміри

Глибина встановленого виробу	40 mm
Висота встановленого виробу	198 mm
Ширина встановленого виробу	160 mm
Ширина отвору	122 mm
Висота отвору	98 mm
Розмір шини	3x120x10 mm / Rundleiter d = max. 98 mm
Діаметр отвору	98 mm

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 6 мм²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 6 мм²
Тип з'єднання	гвинт

Аксесуари в комплекті

З міною	ні
---------	----

Обладнання

Кількість входів	1
Захист від ударів	так

Використовуйте

Коефіцієнт трансформації	3000A, 5A
--------------------------	-----------

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захист виконання ІР	IP10
---------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-40...40 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...40 °C