Блок ПЗВ 3п 63А 30mA АС

BD364N

Архітектура

Кількість полюсів	3 P

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	400 V
Частота	50 Hz

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

Електричний струм

Номінальний диференційний струм	30 mA
Номінальний струм	63 A

Електричний струм / температура

Номінальний струм 40 ◦ C	63 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	26 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	8,8 W

Відключення

Захист від помилкових спрацювань	ні

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	1000
Кількість механічних процесів	1000

Розміри

Глибина встановленого виробу	9,2 cm
Висота встановленого виробу	7 cm
Ширина встановленого виробу	4,4 cm

Монтаж

Момент затяжки	2.9 Нм
Нижнє підключення для модульних пристроїв	ні

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	16 мм²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	25 мм²

Налаштування

Номінальний струм короткого замикання регулюється	ні
Затримка регулюється	ні

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
Тип диференційного захисту	AC

Умови використовування

Робоча температура	-25...70 °C
Висота	2000 m