



Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт

2873

Архітектура

Тип блоку управління	Поворотно-нажимний
----------------------	--------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	230 V
Частота	50 Hz

Напруга

Робоча напруга	230 V AC
- тест напруги можливий без демонтажу	

Електричний струм

Керуючий струм	100 mA
----------------	--------

Запобіжник

Запобіжник	коротке замикання та перевантаження (механічний запобіжник)
------------	---

Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори	20...500 VA
Втрати потужності при повному навантаженні	~ 5 W

Матеріали

Колір	Не передбачено
Матеріал	Пластик/метал

Розміри

Висота розміру	4 mm
----------------	------

Керування люмінесцентними лампами

Компактні флуоресцентні лампи	3...100 W
-------------------------------	-----------

Керування LED лампами

Регульовані 230В LED лампи	3...100 W
----------------------------	-----------

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи	20...500 W
---	------------

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Тип навантаження	Індуктивний
Перетин струмопровідної жили	1...2,5 mm ²
- с зажимом для базового навантаження від мережевого ізолятора	

Обладнання

- включення по передньому фронту	
----------------------------------	--

Безпека

Безгалогену	так
-------------	-----

Температура

Температура навколишнього середовища	5...45 °C
--------------------------------------	-----------

Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом
Вторинна лінійка дизайну	Керування світлом, Димання електроніка