



Щита металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері ,
650X400X250мм

FL118A

Архітектура

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Настінний монтаж |
|-------------|------------------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 630 A |
|-------------------|-------|

Кришка, двері

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Матеріал кришки | 1,2 mm |
| Тип закривання дверей | Замок з тригольним ключем |
| Можливість блокування | так |
| Кількість замків в дверей | 1 |

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------------|
| Колір | RAL 7035 |
| Колір RAL | RAL 7035 - Світло-сірий |
| Матеріал | Сталь |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Глибина встановленого виробу | 250 mm |
| Внутрішня глибина | 245 mm |
| Висота встановленого виробу | 650 mm |
| Ширина встановленого виробу | 400 mm |
| Ширина в модулях | 16 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 2 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Обладнання

| | |
|------------------------|---|
| Кількість рядів в щита | 4 |
|------------------------|---|

Стандарти

| | |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Клас захисту IK від механічних ударів | IK10 |
| Захисне виконання IP | IP65 |
| Клас захисту | Клас захисту I |